

Informații Produs

Bandă textilă standard acoperită cu PE

tesa® 4688 este o bandă textilă acoperită cu PE cu densitate de 55 ochiuri/inch pătrat cu adeziv din cauciuc natural.

tesa® 4688 este o bandă de reparații standard ușor de folosit în foarte multe aplicații.

Proprietățile produsului

- Aderentă bună chiar și pe suprafețe rugoase
- Impermeabilă
- Foarte ușor de derulat
- Ușor de rupt cu mâna
- Rezistentă la temperaturi de până la 95 °C

Domeniul principal de aplicare

- Marcare, mascare, ambalare, protejare, fixare, închidere
- Închiderea coletelor de carton
- Fixarea și legarea cablurilor
- Îmbinarea foliilor din material plastic

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Date tehnice

• Suport	material extrudat cu polietilenă	• Rezistența la rupere	52 N/cm
• Grosime totală	260 μm	• Rezistența la temperatură (30 min)	110 °C
• Tipul adezivului	cauciuc natural	• Densitate țesătură	55 număr pe inch pătrat
• Elongatie	9 %	• Rigiditate dielectrică	2900 volt

Aderență la

- Aderență la oțel 4.5 N/cm

Caracteristici

• Rezistența la ruperea cu mâna	● ● ●	• Rezistența la abraziune	● ● ●
• Margini drepte	● ● ●	• Water resistance	● ● ●
• Certificat în conformitate cu	TLV 9027/01/06 pentru utilizarea în centrale nucleare		

Evaluare în comparație cu sortimente tesa® relevante: ● ● ● ● foarte bine ● ● ● bine ● ● mediu ● slab

tesa® 4688

Informații Produs



Informații suplimentare

Îndeplinește cerințele standardului LV 312-1, putere dielectrică, 7500 Volți (3 straturi)

Disclaimer

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați
<http://l.tesa.com/?ip=04688>